

HD ダウンコンバーター HDD401



本ユニットは、HD-SDI信号(1080i/59.94Hz)から、SD-SDI信号(4:2:2i 270Mb/s)、NTSC信号にフォーマット変換するHDTVダウン・コンバーターです。

特長

- ◆ 入力信号は、HD-SDI信号に対応。
- ◆ 出力信号はSD-SDI信号とNTSCアナログコンポジットおよび、2チャンネルペアーの音声出力です。
- ◆ アスペクト比変換には、4種類の画郭変換が可能です。
 - モード0（スクイーズ）：ノーマルサイズで、4：3画面にそのまま表示したものです。
 - モード1（サイドカット 12：9）：16：9画像の左右をカットして4：3に画郭変換したものです。
 - モード2（レターボックス）：16：9画像の上下に黒部分を付加して4：3に画郭変換したものです。
 - モード3（セミレターボックス 13：9）：モード2の左右カット部分と、上下の黒部分を減らして4：3画郭変換したものです。

仕様



入力	HD-SDI	1入力 75Ω BNC
出力	HD-SDI	2出力 75Ω BNC 1080i/59.94Hz 800mVp-p±10%
	NTSC	2出力 ループスルー 75Ω BNC 1Vp-p±10%
	AES/EBU	2出力 75Ω BNC 1Vp-p±10%
電源入力	DC12V±10%	
消費電流	DC12V 0.7A以下	
動作温度	0℃～+40℃（但し、結露なきこと）	

背面図

