マルチユニットシステムフレーム
MPF5300

概要

本装置は、マルチユニットに対応できるシステムフレームです。



特長


- ◆ 1Uラックマウントが可能で、最大4モジュールユニットの実装が行えます。
- ◆ 電源システムの2重化が可能です。AC電源入力も2重化されます。
- ◆ 電源ユニット、モジュールユニット、CPUユニットから構成されており、いずれも通電した状態での抜き差しが可能です。
- ◆ 各モジュールユニットは用途別に背面のコネクタユニットと一対で構成され、モジュールユニットは 前面抜き差し方式、コネクタユニットは、背面抜き差し方式です。
- ◆ ETHERNETにより各モジュールユニットの制御が可能です。
- ◆ 電源LED、ファンアラームLED、COMアラームLEDがフロントパネルに配置されており、常時棚の状態を確認することができます。
- ◆ アラーム出力はCPUユニットから電源1、電源2、ファンアラームが出力できます。
- ◆ 同期入力信号を接続することができ、各モジュールユニットに分配されます。

仕様


最大4モジュール搭載　REF入力　LTC入力　Ethernet制御　1U　電源2重化

入力	REF	ループスルー 75Ω BNC BB：1Vp-p SMPTE170準拠 59.94Hz 3値SYNC：1Vp-p S-001B準拠 59.94Hz/50Hz
	LTC	1系統 75Ω BNC 1Vp-p±10%
	ETHERNET	1系統 100BASE T / 10BASE TX RJ-45
電源入力		AC100～240V±10%(50/60Hz)
消費電力		30VA(AC100V) / 60VA(AC240V) 最大 90VA(AC100V) / 130VA(AC240V)
動作温度		0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）
寸法		W:482mm H:43.7mm D:426mm 突起物含まず
質量		約7kg

正面図



背面図



※製品の仕様及び外観などは、改善のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。