

キャラクター表示器 TCD100A

概要

キャラクター表示とタリー表示機能を兼ね備えた装置です。
“TSL UMD Protocol V5.0”に対応しており、取得したキャラクター情報とタリー情報を前面の液晶に表示します。



特長

- ◆ 1Uラックマウント、1Uハーフラックマウントに実装できます。
- ◆ 最大16文字のキャラクタを表示できます。
- ◆ 最大で2つのタリー情報を表示できます。
- ◆ タリー情報を接点入力できます。
- ◆ WEB画面で各種設定ができます。
- ◆ 電源起動時に液晶画面にIPアドレスが表示されます。

仕様



液晶	液晶パネル：アクティブマトリックス TFT-LCDパネル 表示画素数(解像度)：1440 x RGB x 240dots コントラスト比：800 : 1	有効画面寸法：164.16mm(H) x 27.36mm(V) 最大表示色：約1670万色 視野角：左右：160°、上下：160° 輝度：1000cd/m2
GPI	接点入力数	2接点
通信	Ethernet	1系統 RJ45 イーサネット規格 100BASE-T / 10BASE-TX
電源電圧	DC入力	DC+12V
	ACアダプター	AC100V～AC240V
消費電流	DC入力	DC+12V 0.35A
	ACアダプター	0.07A(AC100V) / 0.02A(AC240V)
動作温度	0℃～+40℃（但し、結露なきこと）	
寸法	W:210mm H:44mm D:28.5mm 突起物含まず	
質量	0.36Kg	

外観図



FVA 株式会社芙蓉ビデオエイジェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514