

16CH HD-SDI MULTI VIEWER

3G/HD-SDI 16画面分割装置 HMV163D



本装置は、16系統の非同期3G-SDI、HD-SDI入力を分割表示する装置です。

特長


- ◆ 4系統出力で合わせて最大16個のウィンドウを表示できます。
 - ◆ 各入力を4分割、9分割、16分割、9/16分割、1/1分割、4/9分割、1/6分割の縮小サイズを選択できます。(※1)
 - ◆ 各入力毎に素材名(全角12桁×3行(JIS×0208-1990)をオンスクリーン表示できます。
 - ◆ 各SDI入力に多重されるオーディオレベルをオンスクリーン表示します。(※2)
 - ◆ 各SDI入力に多重されるタイムコード(ATC)をオンスクリーン表示します。
 - ◆ タリー信号入力(GPI)により各入力対応画面に赤(緑)枠とボックスを表示できます。
 - ◆ 専用アプリケーションにより出力画面レイアウトの設定が可能です。
 - ◆ フロントパネルのLCD及びスイッチで本体に保存されたレイアウト情報の読出が可能です。
 - ◆ 外部リファレンス信号に同期したSDI信号を出力します。
 - ◆ オプション機能
 - ・LTC入力：LTC信号の時間情報にてアナログ時計をオンスクリーン表示します。
 - ・ライン出力：16系統入力及び分割出力(OUT1)の切替信号を出力します。
- (※1)1920×1080iに対する画面サイズ
(※2)オーディオ8チャンネル

仕様



入力	SDI	16入力 75Ω BNC	3G-SDI:1080p/59.94Hz(LevelA)	HD-SDI:1080i/59.94Hz
出力	SDI	4出力(OUT)	75Ω BNC	800mVp-p±10%
入出力遅延		1～2フレーム(オプションのLINE出力を除く)		
電源入力		AC100～240V±10%		
消費電力		0.7A		
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)		
寸法		W:425mm H:43.7mm D:450mm 突起物含まず		
質量		6kg以下		

正面図



背面図

